


DESCRIPCIÓN:

Placa para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado recubierta por una de sus caras con vinilo blanco.

CAMPOS DE APLICACIÓN:


Ejecución de falsos techos desmontables decorativos en:

- Cocinas industriales, talleres, gimnasios, saunas, cocinas, garajes, baños y en general lugares que requieran de una limpieza frecuente.
- Lugares de manipulación de alimentos, guarderías, colegios y en general aquellos lugares donde se requiera un alto nivel de higiene.



VENTAJAS:


- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Fácil limpieza: la superficie vinílica es lavable con detergente comunes.
- El vinilo blanco aporta alta luminosidad.
- Registrable. Permite ser desmontado y acceder al plenum del falso techo.



DATOS TÉCNICOS:

- **Espesor nominal:** 9,5 / 12,5 mm
- **Dimensiones nominales:** 595 x 595 mm (600 x 600 mm)
1.195 x 595 mm (1.200 x 600 mm)
- **Tipo de borde:** A
- **Peso:** Espesor 9,5 mm: 8,3 kg/m²
Espesor 12,5 mm: 10,6 kg/m²
- **Reacción al fuego:** B-s2, d0
- **Superficie de acabado:** Vinilo gofrado blanco
- **Color:** Blanco según patrón (Tolerancia ≤ 0,8)
- **Nivel de brillo:** 5-7 según DIN 67530
- **Coef. conductividad térmica:** 0,25 W/mK
- **Coeficiente de absorción acústica:** 0,15 NRC

• Tipo de borde



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería Quicklock y accesorios de cuelgue.

ACONDICIONAMIENTO:

Espesor (mm)	Dimensiones (mm x mm)	
	600 x 600	1.200 x 600
9,5	Palet 288 uds.	Palet 144 uds.
12,5	Palet 112 uds.	Palet 224 uds.

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

MANIPULACIÓN:

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual de Instalador Placo y el Manual de Soluciones Constructivas en Techos.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



EN 14190