


# URSA PUREONE

Pure 32PP



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft como barrera de vapor. Suministrada en panel.

**Aplicación recomendada**  
Fachadas por el interior.



Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T3-WS-Z1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Transmisión del vapor de agua ( $\mu$ )	EN 12807	1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1$ kg/m <sup>2</sup>

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m <sup>2</sup> ·K/W	Disponible	Suministro	Ud /paquete	m <sup>2</sup> /paquete	paquete /palet	m <sup>2</sup> /palet
2131852	101	0,60	1,35	3,15	Consultar	P	6	4,86	12	58,32
2132848	120	0,60	1,35	3,75	Consultar	P	5	4,05	12	48,60



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable