

DESCRIPCIÓN

El2 60 C5 de 1 y 2 hojas

- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg/m3.
- Cerradura homologada marcado CE.
- Hoja secundaria provista de contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual (2 Hojas).
- Bisagra homologada marcado CE. *En puertas de altura*

nominal igual o superior a 2400mm. presenta una bisagra adicional.

- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m2.

El2 120 C5 de 1 y 2 hojas

- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hoja de 63mm. de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 180 Kg/m3.
- Cerradura homologada marcado CE.
- Hoja secundaria provista de contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual (2 Hojas).
- Bisagra homologada marcado CE.

En puertas de altura nominal igual o superior a 2400mm. presentan una bisagra adicional

- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 30x2 mm.
- Dos puntos antipalanca.
- Separadores para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 30 Kg/m2

MULTISUSOS de 1 Y 2 hojas

- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass, rellena de poliestireno expandido ó nido de abeja.
- Cerradura homologada marcada CE.
- Hoja pasiva con provista de pestillos superior e inferior PT1 de accionamiento manual (2 hojas).
- Bisagra multiuso galvanizada. De forma opcional

puede presentar bisagra galvanizada homologada marcada CE tipo B01 y B02.

En puertas de altura nominal igual o superior a 2400mm. presenta una bisagra adicional por hoja, y pasan a ser bisagras del tipo B01 y B02.

- Manilla antienganche de color negro realizada en PVC y cilindro llave patent.
- Separadores, para su instalación.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 18 Kg/m2.


MARCOS




Marco MC3 estándar



Marco Tipo "B" para pasillos (opcional)



Marco MC6 Abrazamuro (opcional)



Marco Tipo "C" para pared modular de cartonyeso (opcional)

ACABADOS INOX



Marco MC3 INOX



Marco Tipo "B" INOX

ACABADOS

CLASSIC, marco y hoja presentan acabados en RAL 7035.

GAMACOLOR RAL, marco y hoja se presentan pintados epoxi poliester según carta de RAL.

GAMACOLOR PVC, hoja con recubrimiento en PVC y marco pintado en epoxi poliester de similar color.

INOX, marco y hoja se presentan en acero inoxidable AISI 304. (solo El2 120 C5)

INNOVA, marco seleccionable según carta RAL y hoja en impresión digital.

* Para la descripción técnica de estos acabados mirar sección "Acabados", página 52