



Ficha técnica: Ibercontak/  
Iberprimer  
Versión: mayo 2010





## Ibercontak

**Ibercontak** es un puente de unión para la aplicación de revestimientos de yeso sobre soportes con media o baja capacidad de adherencia.



Permite la adherencia sobre soportes con poca absorción como poliestireno, hormigón y pinturas bien adheridas.



Rápida y fácil aplicación con brocha o rodillo. Listo para su empleo; no debe diluirse.



Con un solo envase de 15 Kg. prepara una superficie de 50 m<sup>2</sup>.



La herramienta utilizada se limpia con agua después de su empleo.



Color rojizo que permite una fácil identificación.



## Iberprimer

**Iberprimer** es una imprimación para homogeneizar la absorción en soportes con elevada, media o excesiva variación de absorción, previamente a la aplicación de revestimientos de yeso.



Proporciona superficies adecuadas para una fácil aplicación del revestimiento.



Para grandes superficies se recomienda la aplicación con pulverizador.



Aumenta el rendimiento del trabajo.



Con un solo envase de 12 Kg. prepara una superficie de 120 m<sup>2</sup>.



Se añade entre 3 y 5 partes de agua en función de la absorción del soporte.



La herramienta utilizada se limpia con agua después de su empleo.